

DERBIDRAIN H

DERBIDRAIN H est l'association d'un **avaloir en acier inoxydable** et d'une **membrane DERBIGUM, pré-assemblés en usine**, pour la réalisation d'une évacuation d'eau étanche et durable.



Avantages spécifiques

- Durabilité très élevée
- Le DERBIDRAIN H est constitué d'un tube et d'une platine en acier inoxydable assemblés en adhérence totale avec la membrane d'étanchéité DERBIGUM. La membrane d'étanchéité dépasse de ± 13 cm de la platine en acier inoxydable.
- L'ensemble est pré-assemblé (soudage et sertissage) en usine.
- Le DERBIDRAIN H est compatible avec toutes les étanchéités bitumineuses.
- Facilité de mise en œuvre alliée à une tenue parfaite.
- Dans le cas d'avaloir latéral (moignon presque à l'horizontal), sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées (TAN), la section du moignon doit être rectangulaire et son dimensionnement conforme aux dispositions particulières du DTU 43.3 ; le DERBIDRAIN H ne convient donc pas.

Informations techniques

Longueur	600 mm
Diamètre	75 mm, 90 mm, 110 mm



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Dans le cas d'un avaloir latéral (moignon presque à l'horizontal), sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées (TAN), la section du moignon doit être rectangulaire et son dimensionnement conforme aux dispositions particulières du DTU 43.3 ; le DERBIDRAIN H ne convient donc pas. - 22/03/2022



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr